


KARTA TECHNICZNA furtki UNIWERSALNEJ

furtka UNIWERSALNA



Elementy składowe (standardowe wykończenie)

- 1 słup 60x60 mm
- 2 skrzydło furtki (poziomo 35x35mm, pionowo 40x40mm)
- 3 zamek Łob
- 4 zawias M16 90°

Wymiary montażowe

- L szerokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- L₁ szerokość między słupami (wynosi L + 80mm)
- H wysokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- H₁ wysokość słupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80mm)
- H₂ wysokość słupa (wynosi H + 500mm)

Standardowe wymiary furtki*

H	Wysokość skrzydła	1200	1500 mm
H ₂	Wysokość słupa	1700	2000 mm
L	Szerokość skrzydła	990	mm

* wymiary niestandardowe dostępne po konsultacji z działem technicznym


Zabezpieczenie antykorozyjne

- 1 cynkowanie
- cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461
- 2 system DUPLEX wg palety RAL
- ocynk ogniowy + mechaniczne chropowacenie + poliester 200°C


Wypełnienie panel grzewczy FORTIS 5/5

Zmiana kierunku otwierania furtki z prawej na lewą


1 obrót blokady zamka o 180°



2 obrót zderzaka o 180°




Montaż skrzydła furtki na zawiasach



- 1 słup 60x60 mm
- 2 skrzydło furtki
- 3 uchwyt zawiasowy
- 4 śruba zawiasowa
- 5 śruba kontrująca
- 6 zawias M16

Zawias M16 - 90°



Zamek ŁOB

