Łączy ark. 2.1

Hp2

Hp1

Hp3

Hp6

Hp7

Hp9

Łączy ark. 2.1

Łączy ark. 2.3

PVCØ 200 L=25,0mb

PVCØ 200 L=25,0mb

PVCØ 200 L=25,0mb

PVCØ 200 L=28,0mb

PVCØ 200 L=28,0mb

PVCØ 200 L=29,9mb

PEØ 110 L=122,4mb

PEØ 110 L=57,5mb

UWAGA
Odcinek od węzła nr 1 do węzła nr 2 do wykonania metodą przecisku sterowanego
Rura osłonowa PE Ø180mm L=8,5mb
PEØ 110/PN12,5/SDR11 L=12,6 mb - osłonowa od węzła 1 do węzła 6

Studnia odpowietrzająca Ø1000 mm

PEØ 110 L=8,0mb

Sc Ø 600 K=0,636

UWAGA
Odcinek od węzła nr 4 do węzła nr 5 do wykonania metodą przecisku sterowanego
Rura osłonowa PE Ø180mm L=8,5mb
PEØ 110/PN12,5/SDR11 L=16,0mb

PEØ 110 L=8,5mb

PEØ 110 L=10,4mb

Studnia rozprężna Ø1000 mm

PVCØ 200 L=24,0mb

PVCØ 200 L=24,5mb

PVCØ 200 L=25,8mb

PVCØ 200 L=16,6mb

PVCØ 200 L=10,7mb

PVCØ 200 L=27,3mb

PVCØ 200 L=20,1mb

PVCØ 200 L=9,6mb

PEØ 110 L=122,7mb

PEØ 90 L=138,6mb

PEØ 90 L=52,2mb

PEØ 90 L=286,8mb

PEØ 110 L=68,9mb

PEØ 90 L=47,2mb

PVCØ 200 L=27,0mb

PVCØ 200 L=16,5mb

PVCØ 200 L=24,4mb

PVCØ 200 L=24,9mb

PVCØ 200 L=24,3mb

PVCØ 200 L=24,9mb

Włączenie do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Cisowej

Ks Ø 1000

Ks Ø 1000 z wejściem

Ks Ø 1000 z wejściem i stopniami

Ks Ø 1000 z wejściem i stopniami i kinetą

Ks Ø 1000 z wejściem i kinetą

Ks Ø 1000 z kinetą

Ks Ø 1000 z wejściem i stopniami i kinetą

Ks Ø 1000 z wejściem i stopniami i kinetą

Ks Ø 1000 z wejściem i stopniami i